

Instrukcje FlakeBuster

Instalacja:

- 1 / Nakręcić rurę na przedniej części pistoletu
- 2 / Nakręcić reduktor ciśnienia i szybkiego złącza na pistolecie przy użyciu taśmy teflonowej,
- 3 / Obejrzeć ten duży rury o długości odpowiedniej do butelki o pojemności 250 ml lub 125 (rury musi być zanurzony w blasku aż do dna fiolki). Rurka musi ciąć przez
- 4/ Nakręcić dużą rurę do pistoletu.
- 5/ Wcisnąć fiolkę, dopóki ten ostatni jest mocno utrzymywana w położeniu.

Używać:

- 1 / Napełnij butelkę z brokatem (co najmniej 30% objętości)
- 2 / Prasa butelki dopóki ten odbywa się pewnie.
- 3 / Sprawdź, otwór wlotowy powietrza w górnej części butelki nie jest zakłócanie
- 4 / wtykać pistolet do instalacji sprężonego powietrza
- 5 / Ustawianie ciśnienie powietrza od 1 do 3 bar.
- 6 / Projektować proszku na świeżo malowane / powierzchni lakierowanych

Środki ostrożności:

- ! Nosić okulary ochronne i maski.
- ! Nie kierować strumieniem ku oczom

